

## Ausschreibungstext

Produkt	NORDFOL - PRO, - OLG, - SDS PVC – P Folien
Einsatzzweck:	Teichanlage, Großteichanlage, öffentliche Anlagen, Beregnungsbecken, Feuerlöschteich, Schwimmteich, Koiteich
Qualität der Verlegung	Die höchste Qualitätsstufe in diesem Segment ist der Fachbetrieb, oder auch Fachverleger nach WHG Wasser- haushaltsgesetz § 19I. Dieses Verlegeunternehmen hat sich und seine Schweißgerätschaften prüfen lassen und unterzieht sich alle 2 Jahre einer weiteren Prüfung, z. B. durch den TÜV, oder auch beim SKZ, dem Süddeutschen Kunststoffzentrum. Wir bieten Ihnen die Vermittlung eines zuverlässigen und kompetenten Verlegers speziell auf Ihre Bedürfnisse abge- stimmt. Rufen sie uns an + 49 (0) 44 03 – 626 50

### TEXT:

Lieferung, Verlegung und Verschweißung von PVC-P – Teichfolie, auf vorbereitetem, verdichtetem und mit geotextilem Schutzvlies (siehe Vorpos.) belegtem Feinplanum. Fügenähte sind mittels Heißluft gem. DVS zu erstellen. Bau-seitige Nähte sind mittels PVC-Versiegelung in gleicher Farbe der KDB zu versiegeln. Nahtprüfung gem. DVS durch Schälprobe. Dichtigkeitsprüfung der gesamten Anlage durch Probebefüllung. Wasserstand muss 48 Stunden gehalten werden. Die hierfür entstehenden Kosten sind in den EP einzurechnen.

*Ergänzungen optional:            faltenfreie Verlegung  
    möglichst faltenfrei  
    weitgehendst faltenfrei*

Material:            NORDFOL-PRO, Stärke: 1,5 mm  
                          oder gleichwertig

Bezugsquelle:    Vergeo GmbH  
                          Vertriebsgesellschaft für Geokunststoffe  
                          Tel. 04403-62650; Fax 04403-62655

EP: \_\_\_\_\_

GP: \_\_\_\_\_