

Teichfolie - PVC-P (weich) oliv-grün



oliv -grün

NORDFOL - OLG, die Teichfolie mit besonderer Qualität für den professionellen Einsatz. Diese Teichfolie macht alles mit. Schweißen, Kleben mit Quellschweißmittel und anderen "Klebern". Auch nach Jahren noch gut zu verarbeiten und flexibel. Kein Aufquellen und damit einhergehendem Ausbleichen.  
Garantie von 1 Jahr per 1/10 mm Materialstärke.

Abmessungen / Liefereinheiten:

Rollenware	Länge:	20 m / 25 m / 30 m
	Breiten:	2 m / 4 m / 6 m / 8 m 10 m / 12 m

Konfektionsmaße	jegliche Maße in Länge und Breite
-----------------	-----------------------------------

Stärken:	0,5 mm / 0,8 mm /
	1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm

Prüfungen nach DIN 16726	
Techn. Anforderungen nach DIN 16938	
Allgemeine Beschaffenheit:	frei von Blasen, Rissen, Lunkern
Geradheit (g)	g < 50 mm
Planlage	p < 10 mm
Reißfestigkeit in Längs- und Querr.	> 15 N/mm <sup>2</sup> > 18 N/mm <sup>2</sup>
Reißdehnung in Längs- und Querr.	> 200 % > 300 %
Verhalten der Fügenaht beim Scherversuch	Abriß außerhalb der Fügenaht
Verhalten bei Wasserruckbeanspruchung	dicht
Verhalten bei Perforationsversuch	dicht
Maßänderung in Längs- und Querr.	< 2 % < 2 %
Beschaffenheit nach Warmlagerung	keine Blasenbildung
Verhalten bei Falzen in der Kälte	keine Risse bei -30 °C
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	< 30.000
Wurzelfestigkeit (n. FLL-Verfahren ab 0,8 mm)	kein Durchwachsen
Wurzelfest	nach DIN 4062
Beständigkeit	im Boden vork. Säuren u. Laugen
Fügetechnik	Heizkeil
	Heißluft / Hochfrequenz
	Quellschweißen