Ausschreibungstext

Produkt	NORDFOL - PELD Teichfolie aus Polyethylen niederer Dichte
Einsatzzweck:	Teichanlage, Großteichanlage, öffentliche Anlagen, Beregnungsbecken, Feuerlöschteich, Schwimmteich, Koiteich
Qualität der Verlegung	Die höchste Qualitätsstufe in diesem Segment ist der Fachbetrieb, oder auch Fachverleger nach WHG Wasserhaushaltsgesetz § 19I. Dieses Verlegeunternehmen hat sich und seine Schweißgerätschaften prüfen lassen und unterzieht sich alle 2 Jahre einer weiteren Prüfung, z. B. durch den TÜV, oder auch beim SKZ, dem Süddeutschen Kunststoffzentrum. Wir bieten Ihnen die Vermittlung eines zuverlässigen und kompetenten Verlegers speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Rufen sie uns an + 49 (0) 44 03 – 626 50

TEXT:

Lieferung, Verlegung und Verschweißung von PE – Teichfolie, auf vorbereitetem, verdichtetem, mit geotextilen Schutzvlies (siehe Vorpos.) belegtem und abgenommenen Feinplanum. Fügenähte sind mittels Heißluft gem. DVS zu erstellen. Nahtprüfung gem. DVS durch Schälprobe. Dichtigkeitsprüfung der gesamten Anlage durch Probebefüllung. Wasserstand muss 48 Stunden gehalten werden. Die hierfür entstehenden Kosten sind in den EP einzurechnen. Verlege- und Verarbetiungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Ergänzungen optional: *faltenfreie Verlegung*
möglichst faltenfrei
weitgehendst faltenfrei

Material: NORDFOL-PELD, Stärke: 1,0mm
oder gleichwertig

Bezugsquelle: Vergeo GmbH
Vertriebsgesellschaft für Geokunststoffe
Tel. 04403-62650; Fax 04403-626555

EP: _____ GP: _____

Die Verwendung der Ausschreibungsunterlagen und jeglicher Texte ist nur nach Genehmigung zulässig, rufen Sie uns hierzu gern an.
NORDFOL – Tel. + 49 (0) 44 03 – 626 50 Fax +49 (0) 44 03 – 626 555 www.nordfol.com