

Nordfol Pro – PVC-P weich

Die Teichfolie mit besonderer Qualität für den professionellen Einsatz. Diese Teichfolie macht alles mit. Schweißen, Kleben mit Quellschweißmittel und anderen „Klebern“

Technische Folien für
Wasserbau & Umweltschutz

Hergestellt nach DIN EN 13967 Feuchtigkeitsperme Typ A und Grundwassersperre Typ T 07 1349-CPD-036

Technische Daten – Prüfungen nach 16726, Technische Anforderungen nach DIN 16938	
Allgemeine Beschaffenheit	frei von Blasen, Rissen, Lunkern
Geradheit (g)	g < 50 mm
Planlage	p < 10 mm
Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung	> 15 N/mm ² > 18 N/mm ²
Reißdehnung in Längs- und Querrichtung	> 200 % > 300 %
Verhalten der Fügenaht beim Scherversuch	Abriß außerhalb der Fügenaht
Verhalten bei Wasserdruckbeanspruchung	dicht
Verhalten beim Perforationsversuch	dicht
Maßänderung in Längs- und Querrichtung	> 2 % > 2 %
Beschaffenheit nach Warmlagerung	keine Blasenbildung
Verhalten bei Falzen in der Kälte	keine Risse bei -30° C
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	< 30.000
Wurzelfestigkeit (n. FLL-Verfahren ab 0,8 mm)	kein Durchwachsen
Wurzelfest	nach DIN 4062
Beständigkeit	im Boden vorkommende Säuren und Laugen
Stärke/Dicke	nach IVK-Richtlinie
Fügetechnik	Heizkeil/Heißluft/HF/Kaltschweißen

EIGENSCHAFTEN	VERWENDUNG
stabilisiert gegen UV-Strahlung wurzelfest nach DIN 16726/DIN 4062 verschweißbar, frei von Blei und Cadmium unbedenklich für Fische und Pflanzen, nicht beständig gegen Kunststoffe aus anderen Werkstoffgruppen, recyclebar im Sinne der Kreislaufwirtschaft	Auch nach Jahren noch flexibel und gut zu verarbeiten. Kein Aufquellen und damit einhergehendem Ausbleichen. Für den Schwimmteich bestens geeignet. Garantie von 1 Jahr per 1/10 mm Materialstärke.

NORDFOL PRO SCHWIMMTEICH | KOITEICH | GARTENTEICH



Art.-Nr.	Name	Stärke/Farbe	Art/Maße
220225	NORDFOL PRO	0,5 mm PVC-P, schwarz	RW (50x2, 25x4, 25x6, 25x8, 20x10 m)
220226	NORDFOL PRO	0,5 mm PVC-P, schwarz	SM (Sondermaß im 1 m Raster)
220227	NORDFOL PRO	0,8 mm PVC-P, schwarz	RW (50x2, 25x4, 25x6, 25x8, 20x10 m)
220228	NORDFOL PRO	0,8 mm PVC-P, schwarz	SM (Sondermaß im 1 m Raster)
220229	NORDFOL PRO	1 mm PVC-P, schwarz	RW (50x2, 25x4, 25x6, 25x8, 20x10 m)
220230	NORDFOL PRO	1 mm PVC-P, schwarz	SM (Sondermaß im 1 m Raster)
220231	NORDFOL PRO	1,5 mm PVC-P, schwarz	RW (20x2, 50x2, 25x4, 25x6, 20x8 m)
220232	NORDFOL PRO	1,5 mm PVC-P, schwarz	SM (Sondermaß im 1 m Raster)
220233	NORDFOL PRO	2 mm PVC-P, schwarz	RW (20x2, 50x2 m)
220234	NORDFOL PRO	2 mm PVC-P, schwarz	SM (Sondermaß im 1 m Raster)

VERGEO GmbH

Vertriebsgesellschaft für Geokunststoffe
 Kranstraße 4–6 | 26160 Bad Zwischenahn
 Tel. 04403 62650 | Fax 04403 626555
 service@vergeo.de | www.vergeo.de
 Fachbetrieb nach WHG §19 I
 TÜV-Nord zertifiziert